

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазочная С-ЦСМ

Артикул: GDK-1153

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Технические характеристики станции смазки С-ЦСМ Наименование параметров Норма для станций С-ЦСМ 0,8-160 /63 С-ЦСМ 3,2-250 /63 С-ЦСМ 5,0-400 /6 1 Номинальная подача, л/мин: 0,8 3,2 5,0 2 Диапазон регулирования подачи, л/мин 0,1 ... 0,8 0,32 ... 3,2 0,5 ... 5,0 3 Номинальная вместимость резервуара, дм³, не менее 160 250 400 4 Давление нагнетания, МПа: – номинальное – максимальное 6,3 7,0 5 Давление на всасывании, МПа, не менее 0,02 6 Коэффициент подачи, %, не менее 69 69 80 7 Номинальная тонкость фильтрации масла на выходе из станции, мкм 25 8 Характеристика электрооборудования станций Род тока питающей сети Напряжение питания, В Частота тока, Гц Мощность, кВт Частота вращения, мин-1 переменный, 380 50 0,55 750 переменный, 380 50 1,5 1500 переменный, 380 50 1,5 1500 9 Масса (без смазочного материала), кг, не более 200 217 260 Описание и назначение станции смазочной С-ЦСМ Станции централизованные циркуляционные смазочные типа С-ЦСМ обеспечивают подачу жидкого смазочного материала к трущимся парам узлов и механизмов кузнечно-прессового оборудования, металлорежущих станков и других машин, а также сбор и очистку отработанного смазочного материала. Станции работают в составе циркуляционных смазочных систем на чистых минеральных маслах с номинальным давлением 6,3 МПа, вязкость которых от 20 до 200 мм²/с, температура смазочного материала от +1°C до +50°C.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Станция смазочная С-ЦСМ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz