ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки ССД-0100, ССД-0160, ССД-0630

Артикул: GDK-12370

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Технические характеристики станции ССД Наименование параметра Данные параметра 0100-1 0160-1 0630-1 Подача, л/мин 0,100 0, 160 0, 630 Номинальное давление, МПа 10 20 20 Номинальная вместимость бака, дм3 26 60 160 Микропереключатель МП1202 (или выключатель ВП 16Г23Б231-55,3) ~660V, ~440V, ~16А Ячейка сетки заправочного фильтра, мм 0, 25 Масса (без смазки), кг не более 120 170 250 Золотниковый распределитель типа 1-2-16 ГОСТ 9417-75 1-23-63 ГОСТ 9417-75 Тяговое усилие, кгс 3 6,3 Напряжение, В 110 Манометр МТП-1-В3 Электродвигатель, тип 4АА63В4 4АХ71В4 или АИР71В4 4АХ80А4 или АИР80А4 Мощность, кВт 0,37 0,75 1,1 Число оборотов, об/мин 1400 Напряжение, В 220/380 Наименование параметра Данные параметра 0100-2 0160-2 0630-2 Подача, л/мин 0,100 0,160 0,630 Номинальное давление, МПа 10 20 20 Номинальная вместимость бака, дм3 26 60 160 Микропереключатель МА1202 (или выключатель ВП 16Г23Б2331-55,3) ~660V, ~440V, ~16А Ячейка сети заправочного фильтра, мм 0,25 Масса (без смазки) кг не более 120 170 250 Золотниковый распределитель типа 2-2-16 ГОСТ 9417075 2-2-63 ГОСТ 9417-75 Электромагнит, тип МИС 3100Е МИС 5100М или ЭМ 33-71311-20 Тяговое усилие, кгс 3 6,3 Напряжение, В 110 Манометр МТП-1-В3 Электродвигатель, тип 4АА63В4 4АХ71В4 или АИР71В4 4АХ80А4 или АИР80А4 Мощность, кВт 0,37 0,75 1,1 Число оборотов, об/мин 1400 Напряжение,В 220/380 Устройство и принцип работы станции ССДДвухмагитральная…

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки ССД-0100, ССД-0160, ССД-0630» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz