

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НШ16...90Г-3

Артикул: GDK-12393

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение шестеренного насоса НШ16...90Г-3 Гидравлический насос НШ16...90Г-3 — высоконадежный узел, созданный для интенсивной эксплуатации в гидросистемах разнообразной техники. Данный шестеренный насос обеспечивает бесперебойную подачу рабочей жидкости, демонстрируя выдающуюся производительность и стабильность рабочих параметров даже под высокой нагрузкой. Конструкция насоса НШ16...90Г-3 рассчитана на долгий срок службы в сложных условиях, будь то жаркое лето в степях или морозная зима. Модель НШ16...90Г-3 незаменима для модернизации и ремонта отечественного и зарубежного оборудования. Фото: Внешний вид шестеренного гидравлического насоса НШ16...90Г-3, фланцевое подключение. Основные параметры: вес, размеры, код ТН ВЭД в зависимости от конкретной модификации в линейке, масса оборудования колеблется от 18 до 24 килограмм. Это оптимальный вес для удобства монтажа и транспортировки. Габаритные размеры унифицированы и составляют 295 мм в длину, 195 мм в ширину и 145 мм в высоту. Для таможенного оформления и корректного подбора аналогов используется Код ТН ВЭД: 8413.50.900. Оборудование сертифицировано и соответствует требованиям безопасности. Параметр Значение Диапазон масс 18 - 24 кг Габаритные размеры (Д×Ш×В) 295 × 195 × 145 мм Код ТН ВЭД 8413.50.900—
Спрашивают как-то у опытного механика: «Почему гидравлический насос НШ16...90Г-3 такой надежный?».

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «НШ16...90Г-3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz