ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Поршневые гидроцилиндры

Артикул: GDK-12419

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Поршневые гидроцилиндры — позиция раздела «Гидроцилиндры» в каталоге «Гидротех». МС100/40xS-3(4).44.1 МС100/40x110-(4).44.1(425),МС100/40x200-3(4).44.1(515),МС100/40x250-3(4).44.1(565), МС100/40x280-3(4).44.1(595),МС100/40x320-3(4).44.1(635),МС100/40x400-3(4).44.(715), МС100/40x500-3(4).44.1(815) Предназначены для гидросистем тракторов и сельхозмашин. Габаритные и присоединительные размеры Диаметр поршня, мм 100 Диаметр штока, мм 40 Давление, МПа номинальное 16 (20) максимальное 20 (25) Скорость поршня, м/с максимальная 0,5 номинальная 0,15 Гидромеханический КПД 0,94 МС100/50x200-4.44А(515) МС100/50x200-4.44А(515) Применение: посевные комплексы «Сириус ОАО «Червона Зирка». Габаритные и присоединительные размеры Диаметр поршня, мм 100 Диаметр штока, мм 50 Давление, МПа номинальное 20 максимальное 25 Скорость поршня, м/с максимальная 0,5 номинальная 0,15 Гидромеханический КПД 0,92 Ход поршня, мм 140...194 Масса, кг 23,9 МС100/50xS-4.22 МС100/50x200-4.22(550), МС100/50x250-4.22(600), МС100/50x400-4.22(750), МС100/50x500-4.22(850), МС100/50x630-4.22(980) Предназначены для гидросистем тракторов и сельхозмашин. Габаритные и присоединительные размеры Диаметр поршня, мм 100 Диаметр штока, мм 50 Давление, МПа номинальное 20 максимальное 25 Скорость поршня, м/с максимальная 0,5 номинальная 0,15 Гидромеханический КПД 0,94 МС100/50xS-4.11 МС100/50x400-4.11(815), МС100/50x500-4.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Поршневые гидроцилиндры» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz