

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клапан КПМ 6/3 В предохранительный

Артикул: GDK-12485

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Технические характеристики клапана КПМ 6/3 Наименование параметра клапана КПМ 6/3 Исполнение и данные КПМ 6/3 В1 КПМ 6/3 В2 КПМ 6/3 В3 КПМ 6/3 В4 Давление нагнетания, МПа, номинальное 32 Расход рабочей жидкости, дм³/мин, номинальный 12,5 Диапазон настройки давления, МПа 0,8...2 1,2...6,3 2...20 5...32 Изменения давления при изменении расхода от номинального до минимального, МПа, не более 0,6 1,2 2,2 2,5 Масса, кг, не более 1,2 Назначение клапана КПМ 6/3 Гидроклапаны КПМ 6/3 предназначены для предохранения системы от перегрузок и для поддержания в ней постоянного давления. Клапаны КПМ 6/3 модульного монтажа применяются для упрощения изготовления трубопроводов, сокращения их числа, модернизации действующего оборудования при сохранении всех основных параметров. Область применения клапана КПМ- гидроприводы прессов, станков, литейных и литевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. Клапан работает на чистом минеральном масле ИГП 18 ТУ38-101-413-78 при температуре масла от 0 до +70оС, а также на Промгидроле П20М2 ТУ6-02-1140-79 при температуре рабочей жидкости от +30 до +45оС при температуре окружающей среды от 0 до +50оС.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Клапан КПМ 6/3 В предохранительный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz