ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 28-14-10

Артикул: GDK-12566

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Насос НШ 28-14-10Насос НШ 28-14-10 — шестерённый трёхсекционный насос группы 2,5+2+2: три насосные секции на одном приводном валу с рабочими объёмами 28, 14 и 10 см³/об. Каждая секция подаёт жидкость в свою гидролинию, поэтому один привод питает до трёх независимых контуров. Насос относится к разделу «Насосы НШ трёхсекционные».Характеристики: Насос НШ 28-14-10ПараметрЗначениеСекция 128 см³/обСекция 214 см³/обСекция 310 см³/обСуммарный рабочий объём52 см³/обГруппа2,5+2+2Размер A, мм132,7Размер B, мм114,8Размер C, мм415Расчёт подачи Насос НШ 28-14-10Теоретическая подача секции считается по формуле Q = Vg × n / 1000, где Vg — рабочий объём секции в см³/об, n — частота вращения вала в об/мин. При n = 1500 об/мин секции Насос НШ 28-14-10 дают 42, 21 и 15 л/мин, всего 78 л/мин. Фактическая подача ниже из-за утечек (объёмный КПД шестерённых насосов обычно 0,9–0,95), поэтому для проекта берите паспортные значения. Подача каждой секции пропорциональна частоте вращения вала: при 750 об/мин она вдвое меньше.Как читать обозначение Насос НШ 28-14-10В названии «Насос НШ 28-14-10» через дефис записаны рабочие объёмы секций в см³/об: 28, 14, 10. Полное обозначение в каталоге записывается как «НШ 28N-14N-10N-3».

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 28-14-10» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz