

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос шестеренный двухсекционный НШ (сдвоенный - тандем)

Артикул: GDK-1257

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос шестеренный двухсекционный НШ, также известный как сдвоенный или тандем-насос, представляет собой высокоэффективное решение для гидравлических и смазочных систем, требующих одновременной подачи рабочей жидкости по двум независимым контурам. Эта серия объединяет две самостоятельные шестеренные секции в одном компактном корпусе, что позволяет значительно сэкономить место и упростить монтаж по сравнению с установкой двух отдельных агрегатов.

Оборудование бренда Гидротех предназначено для работы с минеральными маслами и другими жидкостями смазывающего действия в условиях высокого давления, характерных для тяжелой техники, станков и мобильных машин. Основное применение насоса шестеренного двухсекционного НШ (сдвоенного - тандем) – обеспечение рабочего давления в гидросистемах и непрерывной циркуляции смазки в ответственных узлах оборудования. Ниже представлена сводная таблица ключевых параметров популярных моделей, поставляемых компанией Гидротех для рынка Казахстана. Модель насоса Рабочий объем секций, см³/об Давление номинальное/максимальное, МПа Частота вращения, об/с Коэффициент подачи Номинальная подача, л/мин Потребляемая мощность, кВт Масса, кг НШ10-10-3 10 / 10 16 / 21 40 0.92 / 0.92 22.8 / 22.8 8.4 2.35 НШ32-10Д-3 31.7 / 10 16 / 21 0.92 / 0.92 71.5 / 22.8 32.4 6.95 НШ50-10Д-3 49.1 / 10 0.94 / 0.92 110.8 / 22.8 45.7 8.65 НШ40-40Д-3 40.4 / 40.4 20 / 25 0.94 / 0.94 91.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос шестеренный двухсекционный НШ (сдвоенный - тандем)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz