ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос шестеренный НШ 32А3

Артикул: GDK-12583

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос шестеренный НШ 32А3 – это высоконадежный агрегат объемного типа, предназначенный для создания давления и перекачивания минеральных масел в гидросистемах строительной, дорожной, карьерной и сельскохозяйственной техники. Конструкция исполнения «Антей» является модернизированной и отличается повышенной стойкостью к экстремальным условиям эксплуатации, характерным для Казахстана. Описание и назначение Основное назначение насоса шестеренного НШ 32А3 – обеспечение работы гидравлических систем с высоким давлением. Он преобразует механическую энергию вращения вала привода в энергию потока рабочей жидкости (гидравлического масла). Модель НШ 32А3 с рабочим объемом 32 см³ идеально подходит для техники, где требуется стабильная производительность при значительных нагрузках. Технические характеристики насоса НШ 32А3 ПараметрЕдиница измеренияЗначение Рабочий объемсм³32 Номинальное давление на выходеМПа16 - 20 Номинальная частота вращенияоб/мин1500 - 2400 Тип рабочей среды-Минеральные масла для гидросистем по ГОСТ 17479.2-85 Пропускная способность (теоретическая)л/минДо 76.8 (при 2400 об/мин) Присоединительные размеры (вход/выход)мм32 Масса (приблизительная)кг5.5 - 6.5 Код ТН ВЭД-8413 50 100 0 Принцип работы Принцип действия насоса шестеренного НШ 32А3 основан на зацеплении двух шестерен – ведущей и ведомой, помещенных в плотно пригнанный корпус.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**

3. Комплектность

Изделие «Насос шестеренный НШ 32А3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz