ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 40Г3 3

Артикул: GDK-12607

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Насос НШ 40ГЗ 3Насос НШ 40ГЗ 3 — шестерённый насос серии «Г» с рабочим объёмом 40 см³ за оборот, раздел «Насос шестеренный НШ серии "Г"». Число в названии (40) — рабочий объём насоса в см³/об: так же читаются остальные модели серии, например «Насос НШ 4ГЗ» с объёмом 4 см³.Расчёт подачи Насос НШ 40ГЗ 3Теоретическая подача считается по формуле Q = Vg × n / 1000. Для Насос НШ 40ГЗ 3: 40 × 1500 / 1000 = 60 л/мин при 1500 об/мин; при 2000 об/мин — 80 л/мин. Фактическая подача ниже из-за утечек (объёмный КПД шестерённых насосов обычно 0,9–0,95), для проекта берите паспортные значения. Подача растёт пропорционально частоте вращения вала.Как подобрать насос Насос НШ 40ГЗ 3Определите нужную подачу в л/мин и частоту вращения привода, затем найдите рабочий объём: Vg = Q × 1000 / n.Для 60 л/мин при 1500 об/мин получается 40 см³/об — это Насос НШ 40ГЗ 3.Проверьте давление системы и направление вращения вала по паспорту.Другие модели сериирядом в серии «Г»: Насос НШ 32ГЗ 3; Насос НШ 36ГЗ 3; Насос НШ 45ГЗ 3. Весь раздел: Насос шестеренный НШ серии "Г".Вопросы и ответы: Насос НШ 40ГЗ 3Какой рабочий объём у Насос НШ 40ГЗ 3?40 см³ за оборот вала.Сколько литров в минуту даёт Насос НШ 40ГЗ 3?Теоретически 60 л/мин при 1500 об/мин; фактическая подача ниже на объёмные потери.Чтобы заказать Насос НШ 40ГЗ 3, пришлите нужную подачу, частоту вращения привода, количество и город доставки.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 40ГЗ 3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz