

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр напорный 4ФГМ16

Артикул: GDK-12707

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Для обеспечения долгой и бесперебойной работы сложного промышленного оборудования необходима чистая рабочая жидкость. Именно эту задачу решает фильтр напорный 4ФГМ16, представляющий собой надежный элемент защиты гидравлических систем. Устройство предназначено для тонкой очистки минеральных масел от механических примесей в напорных линиях под высоким давлением. Тщательный подбор компонентов делает фильтр напорный 4ФГМ16 не просто расходным материалом, а стратегическим узлом, продлевающим ресурс дорогостоящих станков, прессов и другого технологического оснащения. Ключевые параметры и технические данные. Любому инженеру или специалисту по закупкам важно знать основные характеристики устройства для правильного выбора. Ниже приведены ключевые параметры для семейства моделей фильтр напорный 4ФГМ16. Параметр Диапазон значений / Описание Масса, кг От 5,0 до 19,5 (в зависимости от степени тонкости фильтрации) Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм От 180×180×220 до 280×280×350 Присоединительный размер (Ду) 40 мм Код ТН ВЭД 8421 23 000 0 (Фильтры для жидкостей с корпусом из черных металлов) При проектировании или модернизации гидравлических контуров важно учитывать габариты и массу, которые варьируются у фильтра напорного 4ФГМ16 в зависимости от его исполнения. Главное – обеспечить удобный доступ для сервисного обслуживания.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Масса, кг	19,5

3. Комплектность

Изделие «Фильтр напорный 4ФГМ16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz