ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 10-10

Артикул: GDK-12716

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насос НШ 10-10 Шестеренный двухсекционный насос НШ 10-10 – ключевой узел гидравлических систем сельскохозяйственной, коммунальной и дорожно-строительной техники. Агрегат производится по ГОСТ 10764-79 и предназначен для создания стабильного давления и подачи рабочей жидкости в условиях интенсивных нагрузок. Основная сфера применения – тракторы, комбайны, погрузчики и другая спецтехника, где требуется точное дозирование гидроэнергии. Насос НШ 10-10 отличается высокой производительностью, надежностью и простотой подключения, что делает его востребованным на казахстанском рынке. Вес, габариты, Код ТН ВЭД Стандартный насос НШ 10-10 характеризуется следующими параметрами: масса – 4,2 кг, габаритные размеры составляют 220×180×150 мм. Агрегат оснащен стандартными фланцами подключения в соответствии с ГОСТ 12815-80. Код ТН ВЭД для таможенного оформления: 8413.60.000. ПараметрЗначение Масса (нетто), кг4.2 Габариты (Д×Ш×В), мм220×180×150 Код ТН ВЭД8413.60.000 Технические характеристики насос НШ 10-10 ПараметрЗначение Тип исполненияДвухсекционный, правое/левое вращение Рабочий объем, см³10 / 10 Рабочее давление номинальное, МПа16 Рабочее давление максимальное, МПа21 Подача номинальная, л/мин22 / 22 Частота вращения: ном./макс./мин.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 10-10» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz