

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 1K 8/18a

Артикул: GDK-12967

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Базовая характеристика Подача, м³/час - 8 Напор, м - 15 Частота вращения, об/мин - 2900 Потребляемая мощность, кВт - 0.8 Гидравлическая характеристика Допускаемый кавитационный запас, м - 3.8 Классификация по роду жидкости - для воды; по принципу действия - динамические; по форме рабочих органов - лопастные; по расположению оси вращения - горизонтальные; по расположению и выполнению опор - консольные; по количеству колес - одноступенчатые; по конструкции корпуса - с торцевым разъемом; не герметичные; не моноблочные; Назначение и конструкция насосов 1K 8/18a Насос типа 1K - центробежный, горизонтальный, консольный, с сальниковым уплотнением вала. Предназначен для перекачивания воды (кроме морской), жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности. Материал основных частей - серый чугун. Жидкость перекачиваемая насосами 1K 8/18a Техническая воды (кроме морской), а также другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости и химической активности с pH = 6:9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе и размером не более 0,2мм. Температура перекачиваемой жидкости: для насосов 1K80-50-200, 1K100-65-250, 1K150-125-315, K100-65-200 - от 263 до 378K (от минус 10°С до 105°С); для насосов 1K50-32-125, 1K65-50-160 - от 263 до 358K (от минус 10°С до 85°С) Условные обозначения насосов 1K 8/18a Содержание «1K80-50-200 УЗ.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Насос 1K 8/18a» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz