ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 1К 100-80-160а

Артикул: GDK-12992

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Насос 1К 100-80-160аКонсольный насос серии 1К — Насос 1К 100-80-160а: центробежный, горизонтальный, с сальниковым уплотнением. Паспортная рабочая точка — 90 м³/ч при напоре 28 м и 2900 об/мин, потребляемая мощность 12 кВт.Модель ряда 1К, уменьшенный диаметр колеса (индекс «а»). Ниже — таблицы изготовителя с параметрами и классификацией, затем расчёты по паспортным данным и ответы на частые вопросы. Базовая характеристика Подача, м3/час - 90 Напор, м - 28 Частота вращения, об/мин - 2900 Потребляемая мощность, кВт - 12 Гидравлическая характеристика Допускаемый кавитационный запас, м - 4.5 Классификация по роду жидкости - для воды; по принципу действия - динамические; по форме рабочих органов - лопастные; по расположению оси вращения - горизонтальные; по расположению и выполнению опор - консольные; по количеству колес - одноступенчатые; по конструкции корпуса - с торцевым разъемом; не герметичные; не моноблочные; Назначение и конструкция насосов 1К 100-80-160а Насос типа 1К - центробежный, горизонтальный, консольный, с сальниковым уплотнением вала. Предназначен для перекачивания воды (кроме морской), жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности. Материал основных частей - серый чугун.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**вода**

3. Комплектность

Изделие «Насос 1К 100-80-160а» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz