ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидромотор 310.4.80.00.06

Артикул: GDK-14025

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Гидромотор 310.4.80.00.06Гидромотор 310.4.80.00.06 — нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор серии 310 с рабочим объёмом 80 см³/об для объёмных гидроприводов машин. Серию выпускает ОАО «Пневмостроймашина» (PSM Hydraulics, Екатеринбург); исполнение определяется кодом 310.4.80.00.06.Характеристики: Гидромотор 310.4.80.00.06Параметры типоразмера 80 по каталогу изготовителя.ПараметрЗначениеРабочий объём80 см³/обЧастота вращения: минимальная / номинальная / максимальная50 / 1500 / 3350 об/минРасход: номинальный / максимальный120 / 268 л/минЭффективная мощность номинальная40 кВтКрутящий момент номинальный241,8 Н·мДавление дренажа максимальное0,2 МПаКоэффициент расхода0,95Масса19 кгДавление, номинальное20 МПаДавление, максимальное рабочее40 МПаРасшифровка кода 310.4.80.00.06Обозначение записывается как 310.B.C.DEFG: исполнение, рабочий объём, фланец, тип машины и вал, встроенная гидроаппаратура, расположение рабочих каналов. Для Гидромотор 310.4.80.00.06:ПозицияКодЗначениеB4конические подшипники узла вала, стальной блок цилиндров (для 12 и 28 см³/об — шарикоподшипники узла вала)C80рабочий объём 80 см³/обD0монтажный фланец ISO 3019/2, 4 отверстияE0гидромотор, вращение реверсивный, шлицевой вал по ГОСТ 6033-80F0встроенной гидроаппаратуры нетG6рабочие каналы: 2 фланца на торцеРасчёт по паспортным данным 310.4.80.00.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**35**
Расход	**120**
Масса, кг	**19,2**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор 310.4.80.00.06» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz