ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидронасос 313.3.250

Артикул: GDK-14051

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Гидронасос 313.3.250Насос типа 313 313.3.250: Гидронасос 313.3.250 — регулируемый аксиально-поршневой насос на 250 см³/об для объёмных гидроприводов. Изготовитель серии — ОАО «Пневмостроймашина» (PSM Hydraulics), код исполнения 313.3.250.Характеристики: Гидронасос 313.3.250Параметры типоразмера 250 по таблице 1 руководства по эксплуатации 313РЭ.ПараметрЗначениеРабочий объём250 см³/обНоминальная частота вращения960 об/минМаксимальная частота вращения (при максимальном давлении на входе)1500 об/минПодача номинальная228 л/минПотребляемая мощность номинальная82,5 кВтМасса без рабочей жидкости85 кгДавление на выходе, максимальное35 МПаДавление на входе от 0,08 МПа (абсолютное) до 0,2 МПаДавление на выходе, номинальное20 МПаКоэффициент подачи0,95КПД полный0,90Минимальное давление устойчивой работы регулятора3 МПаРасшифровка кода 313.3.250Обозначение записывается как 313.B.C.DEF.GHI…, где каждая позиция выбирает одну опцию. Для Гидронасос 313.3.250:ПозицияКодЗначениеBЗконические подшипники узла вала, латунный блок цилиндровC250рабочий объём 250 см³/обРасчёт по паспортным данным 313.3.250Расход считается по формуле изготовителя Q = Vg × n × ηv / 1000 (ηv — объёмный КПД, у серии коэффициент подачи 0,95). Для рабочего объёма 250 см³ и номинальных 960 об/мин: 250 × 960 × 0,95 / 1000 = 228 л/мин — это согласуется с номинальной подачей 228 л/мин из таблицы.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидронасос 313.3.250» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz