ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидронасос 313.3.112.80.C5

Артикул: GDK-14082

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Гидронасос 313.3.112.80.C5Гидронасос 313.3.112.80.C5 — регулируемый аксиально-поршневой насос типа 313 с рабочим объёмом 112 см³/об для объёмных гидроприводов машин, открытая гидросистема. Серию выпускает ОАО «Пневмостроймашина» (PSM Hydraulics, Екатеринбург); исполнение определяется кодом 313.3.112.80.C5.Характеристики: Гидронасос 313.3.112.80.C5Параметры типоразмера 112 по таблице 1 руководства по эксплуатации 313РЭ.ПараметрЗначениеРабочий объём112 см³/обНоминальная частота вращения1200 об/минМаксимальная частота вращения (при максимальном давлении на входе)2000 об/минПодача номинальная128 л/минПотребляемая мощность номинальная46 кВтМасса без рабочей жидкости37,5 кгДавление на выходе, максимальное35 МПаДавление на входе от 0,08 МПа (абсолютное) до 0,2 МПаДавление на выходе, номинальное20 МПаКоэффициент подачи0,95КПД полный0,90Минимальное давление устойчивой работы регулятора3 МПаРасшифровка кода 313.3.112.80.C5Обозначение записывается как 313.B.C.DEF.GHI…, где каждая позиция выбирает одну опцию. Для Гидронасос 313.3.112.80.C5:ПозицияКодЗначениеBКонические подшипники узла вала, латунный блок цилиндровC112рабочий объём 112 см³/обЧасть кода после рабочего объёма записана в нестандартном виде и в схеме обозначения изготовителя не расшифровывается; уточните исполнение по обозначению перед заказом.Расчёт по паспортным данным 313.3.112.80.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидронасос 313.3.112.80.C5» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz