ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 25/16 (аналог БГ12-23М)

Артикул: GDK-14242

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос пластинчатый НПл 25/16 (аналог БГ12-23М) — позиция раздела «Насос НПл пластинчатый нерегулируемый» в каталоге «Гидротех».   Насос пластинчатый НПл 25/16 (аналог БГ12-23М) Описание   Насосы пластинчатые нерегулируемые предназначены для подачи рабочей жидкости в гидросистемы металлорежущих станков и других машин, с нерегулируемым по величине потоком рабочей жидкости. Насосы выпускаются одно- и двухпоточные на давление 6,3 МПа и 16 МПа. Насосы работают на минеральных маслах марок ИГП-38, ВНИИ НП-403. Температура масла от минус 10 до плюс 60 градусов по Цельсию, вязкость масла от 20 до 400 мм2/с (сСт). Насосы типа НПл относят к группе нерегулируемых пластинчатых насосов, так как принцип их действия основан на вращении пластин в пазах ротора при вращении вала насоса (иногда пластинчатые насосы называют лопастными). Пластинчатые насосы типа НПл нашли самое широкое применение в станкостроении. Они устанавливаются в гидроприводах различных станков и агрегатов и обеспечивают нерегулируемый по величине поток минерального масла с постоянным давлением. Насосы типа НПл изготавливаются с давлением до 6,3 МПа и до 16 МПа. Кинематическая вязкость масла: для насосов с Рном=6,3 МПа—20..400 мм2/с (сСт), для насосов с Рном.=16 МПа—25...213 мм2/с (сСт)—при температуре от -10С до +60С. Номинальная тонкость фильтрации 25 МКМ.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Расход	**33 л/мин.**
Мощность	**10,8**
Габаритные размеры	**20x12,4x11,6**
Масса, кг	**9,7**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 25/16 (аналог БГ12-23М)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz