

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НМШ25ПА

Артикул: GDK-14380

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и область применения насоса НМШ25ПА Насос НМШ25ПА представляет собой высоконадежный агрегат внутреннего шестеренного типа, спроектированный для эксплуатации в условиях интенсивных и продолжительных нагрузок. Основное его назначение – стабильная подача рабочей жидкости (масла) в гидравлические системы управления, смазочные контуры и узлы подпитки объемных гидроприводов. Ключевое преимущество данной модели – ее универсальность и адаптированность под стесненные монтажные пространства, что делает насос НМШ25ПА востребованным в сельскохозяйственной, дорожной и промышленной технике Казахстана. Его часто устанавливают непосредственно в картеры тракторов, экскаваторов, комбайнов и другой спецтехники, где требуется эффективная и бесшумная циркуляция масла. Технические параметры и вес Насос НМШ25ПА обладает продуманной конструкцией, обеспечивающей оптимальное соотношение производительности, давления и габаритов. Ниже приведены ключевые технические и массогабаритные показатели агрегата.

Параметр	Значение/Описание
Подача (производительность)	25 л/мин
Максимальное рабочее давление	16 МПа (160 бар)
Частота вращения вала	1500 об/мин
Допустимая вязкость рабочей среды	12–60 сСт
Диапазон температур рабочей жидкости	от -20°C до +80°C
Присоединительные размеры (фланцы/патрубки)	Стандартные, согласно чертежу. Подходит для подключения к системам МТЗ, К-700.
Масса агрегата	12.5 кг
Код ТН ВЭД	8413.60.000

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос НМШ25ПА» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz