

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки С48-13М

Артикул: GDK-14470

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение станции смазки С48-13М Станция смазки С48-13М представляет собой современный, компактный агрегат для автоматизированной подачи отфильтрованных масел в системы централизованной смазки промышленного оборудования. Эта модель обеспечивает стабильную работу при номинальном давлении 0,63 МПа и подаче 1,85 л/мин, что делает её надежным решением для многих производственных задач. Станция смазки С48-13М предназначена для применения в металлорежущих станках, прессовом оборудовании, конвейерных системах и других агрегатах, требующих непрерывной и точной подачи смазки. Устройство работает с жидкими смазочными материалами кинематической вязкостью от 10 до 200 мм²/с в температурном диапазоне от +5°C до +50°C. Класс чистоты рабочей среды соответствует не ниже 14 по ГОСТ 17216-2001. Климатическое исполнение УХЛ4 гарантирует надежную эксплуатацию в умеренном и холодном климате Казахстана при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C. Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД Станция смазки С48-13М отличается компактными габаритами и умеренной массой, что упрощает её монтаж и интеграцию в существующие производственные линии.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Расход	1,85 л/мин
Мощность	0,09кВт
Масса, кг	13
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки С48-13М» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz