

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПлР 50/16+НПлР 20/16

Артикул: GDK-14491

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пластинчатого насоса НПлР 50/16+НПлР 20/16 Насос пластинчатый НПлР 50/16+НПлР 20/16 — это инновационное двухпоточное гидравлическое устройство, разработанное для надежной работы в условиях переменных нагрузок. Данная модель идеально подходит для модернизации и комплектации промышленного оборудования на предприятиях Казахстана. Агрегат создает два независимых потока рабочей жидкости с одинаковым давлением до 16 МПа, но разной объемной подачей — 63,5 и 24 литра в минуту соответственно. Конструктивная особенность насоса пластинчатого НПлР 50/16+НПлР 20/16 заключается в объединении двух насосных механизмов в едином корпусе, что позволяет существенно сократить занимаемое место в гидросистеме и снизить общие эксплуатационные расходы. Технические характеристики и параметры

Параметр	Значение
Рабочее давление, номинальное	16 МПа (160 бар)
Производительность (подача)	63,5 + 24,0 л/мин
Рабочий объем	50 + 20 см ³
Тип рабочей среды	Гидравлические масла ISO VG22-46
Диапазон температур работы	+10°C до +70°C
Рекомендуемая вязкость масла	23-45 сСт
Присоединительные размеры (резьба)	Нагнетание: G 1 1/2, Всасывание: G 1, Дренаж: G 3/8
Масса агрегата	76,3 кг
Код ТН ВЭД	8413.60.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПлР 50/16+НПлР 20/16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz