

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель ПД 20-2

Артикул: GDK-14918

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмодросселя ПД 20-2 Пневмодроссель ПД 20-2 представляет собой высокоэффективный гидropневматический компонент, который стал неотъемлемой частью современных пневмосхем. Его основное назначение — прецизионное управление расходом сжатого воздуха или инертных газов в диапазоне давлений от 0,1 до 1,0 МПа. Конструкция данного пневмодросселя ПД 20-2 уникальна: она объединяет в себе функцию дросселирования потока в одном направлении и обеспечения свободного прохода в обратном за счет интегрированного обратного клапана манжетного типа. Основные технические характеристики и параметры Проектируя систему, инженеры учитывают ключевые параметры компонентов. Для корректного подбора и интеграции пневмодросселя ПД 20-2 необходимо ориентироваться на его базовые характеристики, представленные в сводной таблице. Параметр Значение для модели П-ДМ 20-2 Условный проход (Dy), мм 20 Пропускная способность (открытый дроссель), м³/ч >4,0 Пропускная способность (обратный клапан), м³/ч >10 Рабочее давление, МПа 0,1 – 1,0 Давление открывания обратного клапана, МПа <0,03 Максимальная утечка (закрытый дроссель), см³/мин <125 Тип рабочей среды Сжатый воздух, инертные газы Диапазон рабочих температур, °C -10 до +60 Присоединение (ГОСТ 6111-52) К 1" (25,4 мм) Масса устройства, кг, не более 0,55 Код ТН ВЭД 8481.80.90.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	1
Расход	>7,5
Масса, кг	<0,55
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель ПД 20-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz