

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидромотор МГП планетарный

Артикул: GDK-15195

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Технические характеристики гидромоторов типа МГП Наименование параметра
Типоразмер гидромотора МГП 80 МГП 100 МГП 125 МГП 160 МГП 200 МГП 315 Рабочий
объём, см³ 80,5 100,0 125,7 159,7 200,0 314,9 Частота вращения (номинальная/
максим./минимальная), об/мин. 345,0/ 810,0/ 10,2 276,0/ 650,0/ 10,2 220,2/ 520,0/ 10,2
172,2/ 400,2/ 10,2 140,4/ 325,0/ 10,2 88,8/ 210,0/ 10,2 Номинальная величина потока
(объёмный расход), см³/с (л/мин) 500 (30) Давление на выходе (номинальное/
максимальное), МПа (кгс/см²) 16 (163,2) / 21 (214,2) Перепад давлений (номинальный/
максимальный). МПа (кгс/см²) 14 (142,8) / 21 (214,2) 11 (112,2) / 16,5 (168,3) 7 (71,4) /
11,0 (112,2) Максимальное давление дренажа, МПа (кгс/см²) 1 (10,2) Полный
коэффициент полезного действия 0,76 Полезная номинальная мощность, кВт 6,0 4,5 3,0
Масса, кг 9,8 10,0 10,3 10,7 11,7 12,3 Описание и назначение планетарных
гидромоторов МГП Предназначены для привода рабочих органов сельскохозяйственной,
тракторной техники, дорожно-строительных, коммунальных, деревообрабатывающих
машин, оборудования и механизмов, работающих в пожарно-взрывоопасных средствах
и условиях повышенной влажности. Гидромоторы серии МГП выпускаются по лицензии
фирмы «Данфосс» - Дания, с объемами от 40 до 315 см³ и различными исполнениями
присоединительных валов (цилиндрические, шлицевые, конические по специальным
размерам заказчиков).

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор МГП планетарный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для
эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая
позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении
потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия
не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами
неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz