ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан АГ66-34М

Артикул: GDK-15633

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана АГ66-34МГидроклапан АГ66-34М – это высокоточный компонент, отвечающий за контроль и стабилизацию давления в сложных гидравлических системах. Разработанный на производстве Гидротех, данный гидроклапан АГ66-34М выполняет двойную функцию: он срабатывает как предохранительный клапан при достижении заданного порога давления и работает как обратный клапан для свободного прохода жидкости в направлении потока. Благодаря такой инженерной особенности, внедрение гидроклапана АГ66-34М позволяет упростить гидравлическую схему оборудования, снизив количество узлов и повысив общую надежность. Устройство рассчитано на работу с минеральными маслами стандартной вязкости (ISO VG 32-68) и сохраняет работоспособность в условиях сильной запыленности, высокой влажности и вибрации.Технические характеристики гидроклапана АГ66-34МКлючевые параметры модели соответствуют ГОСТ 16516-80 и обеспечивают совместимость с большинством гидравлических установок, используемых в Казахстане. Основные технические характеристики представлены в таблице ниже:ПараметрЗначениеРабочее давление, максимальное1 МПаДиапазон рабочих температур-20°C … +70°CТип рабочей средыМинеральные масла (ISO VG 32-68)Условный проход (присоединительный размер)20 ммТип присоединенияРезьба по ГОСТ 6111 (коническая, дюймовая)Масса изделия4.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**20**
Давление, МПа	**1**
Расход	**125**
Масса, кг	**4,9**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан АГ66-34М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz