ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 32-20-2-132, -22 (220в.)

Артикул: GDK-15727

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана М-КПГидроклапан М-КП 32-20-2-132, -22 (220в.) – это современный предохранительный элемент гидравлических систем, предназначенный для стабилизации рабочего давления и защиты дорогостоящего промышленного оборудования от разрушительных гидроударов и превышения критических значений. Его ключевая задача – обеспечить безопасность технологических процессов, где рабочее давление может достигать 32 МПа (320 кгс/см²). Конструкция клапана, основанная на принципе непрямого действия, гарантирует плавное срабатывание и сброс избыточного давления, что минимизирует износ других компонентов – насосов, цилиндров и распределителей. Установка данного гидроклапана М-КП 32-20-2-132, -22 (220в.) является обязательным требованием техники безопасности на многих казахских предприятиях, работающих с прессовым и металлообрабатывающим оборудованием.Устройство оптимизировано для работы с минеральными маслами, такими как ВНИИ НП-403, ИГП-30, ИГП1, соответствующими вязкости от 17 до 213 сСт. Для обеспечения заявленного ресурса и стабильной работы гидроклапан М-КП 32-20-2-132, -22 (220в.) требует подачи рабочей жидкости 13-го класса чистоты по ГОСТ 17216-71, что достигается установкой фильтра тонкой очистки (до 25 мкм) на входе в систему.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**32**
Давление, МПа	**20**
Масса, кг	**13**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 32-20-2-132, -22 (220в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz