

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 40-200-3-133, -23 (24в.)

Артикул: GDK-15733

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана М-КП 40-200-3-133, -23 (24в.) Гидроклапан М-КП 40-200-3-133, -23 (24в.) — это высоконадежное устройство для защиты гидравлических систем промышленного оборудования от опасного повышения давления и гидравлических ударов. Данный предохранительный клапан непрямого действия, оснащенный вспомогательным пилотным клапаном и электромагнитным управлением на 24 В, обеспечивает точное поддержание заданного предела давления, безопасную разгрузку системы и сброс избыточной рабочей жидкости. Установка этого гидроклапана является ключевым условием для безопасной эксплуатации прессов, станков, экскаваторов и других гидроинтенсивных машин на предприятиях Казахстана. Основная рабочая среда для гидроклапана М-КП 40-200-3-133, -23 (24в.) — минеральные масла с вязкостью от 17 до 213 мм²/с, такие как ВНИИНП-403, ИГП-30, ИГП-49. Оборудование соответствует строгим требованиям по чистоте рабочей жидкости (класс 13 по ГОСТ 17216-71). Номинальное рабочее давление достигает 32 МПа (320 кгс/см²), что делает данный клапан универсальным решением для большинства промышленных задач. Высокая производительность и надежность — отличительные черты, за которые ценят гидроклапан М-КП 40-200-3-133, -23 (24в.) на металлургических, машиностроительных и нефтегазовых предприятиях.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	40
Давление, МПа	20
Масса, кг	40
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 40-200-3-133, -23 (24в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz