

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель KBMK25G.1.1

Артикул: GDK-15863

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Предназначение и описание гидродросселя KBMK25G.1.1 Гидродроссель типа KBMK25G.1.1 представляет собой комбинированный гидроаппарат, который совмещает функции регулируемого дресселя и обратного клапана. Данная модель предназначена для плавного управления скоростью движения исполнительных органов гидравлических систем путем изменения величины расхода рабочей жидкости. Конструкция гидродросселя обеспечивает свободный проход масла в обратном направлении, что упрощает схему гидросистемы и повышает её эффективность. Исполнение по присоединению — резьбовое, что обеспечивает надежный монтаж в гидролинии. Ключевые технические особенности гидродросселя KBMK25G.1.1 Модель гидродросселя KBMK25G.1.1 разработана для работы в условиях высоких нагрузок. Он обеспечивает номинальное давление нагнетания 32 МПа и способен выдерживать максимальное давление до 35 МПа. Номинальный расход рабочей жидкости составляет 160 л/мин, при максимальном значении до 300 л/мин. Эти параметры делают гидродроссель KBMK25G.1.1 востребованным для мощной спецтехники. Условный проход аппарата составляет 25 мм. Краткие габаритные данные и классификация: Вес: около 3.2 кг. Габаритные размеры: 130 x 87 x 85 мм. Код ТН ВЭД: 8481 80 990 0 (клапан клапанные для трубопроводов, котлов, резервуаров либо котлов).1.1.1 болуы керек!» Детальные технические характеристики гидродросселя KBMK25G.1.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	25
Давление, МПа	32
Расход	160
Габаритные размеры	130X87X85
Масса, кг	3,2
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель KBMK25G.1.1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz