

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электромагнит ПЭ 35 Пл

Артикул: GDK-15985

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание электромагнитов серии ПЭ 35 Пл Электромагнитные приводы серии ПЭ 35 Пл представляют собой специализированные устройства, предназначенные для гарантированного электрического пуска запорно-пусковых устройств (ЗПУ) модулей газового пожаротушения. Их основная задача – обеспечить мгновенное и надежное срабатывание системы подачи огнетушащего газа в защищаемое помещение по сигналу от автоматической пожарной сигнализации или ручного запуска. При проектировании электромагнита ПЭ 35 Пл использовались высококачественные комплектующие европейского производства, что гарантирует долговечность и безотказность в критический момент – во время пожара. Ключевые технические характеристики Основные эксплуатационные параметры электромагнитов ПЭ 35 Пл обеспечивают их надежную работу в составе систем пожаротушения. Наименование параметраЗначение параметра Номинальное тяговое усилие, Н (в холодном состоянии)30,0 Рабочий ход якоря, не менее, мм1,7 Потребляемая мощность, не более, Вт22,0 Режим работы, ПВ% (продолжительность включения)40 Допустимое давление рабочей среды, МПа16,0 Степень защиты IP (с электроконнектором DIN 43650)IP54 Масса электромагнита, кг0,5 Конструкционные особенности и принцип работы Конструкция электромагнита ПЭ 35 Пл разработана для работы под высоким давлением. Полость привода выдерживает давление рабочей жидкости или газа до 16 МПа.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Электромагнит ПЭ 35 Пл» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz