

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2 Г32

Артикул: GDK-16087

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2 Г32 – это высоконадежный и производительный гидравлический аппарат, предназначенный для дистанционного управления потоком рабочей жидкости в системах промышленного и мобильного оборудования. Это ключевой элемент для обеспечения точного и безопасного функционирования гидравлических контуров под высоким давлением. Клапан находит широкое применение в горнодобывающей, нефтегазовой и строительной отраслях Казахстана. Технические характеристики и параметры гидроклапана МКГВ 16/3 Ф2 Г32 Основные эксплуатационные показатели гидроклапана МКГВ 16/3 Ф2 Г32 определяют его область применения и надежность работы. Конструктивно он рассчитан на работу в составе встраиваемой гидроаппаратуры. Параметр Значение Единица измерения Условный проход (Ду) 16 - 32 (в зависимости от модели) мм Номинальная пропускная способность (Q) до 160 л/мин Рабочее давление (Р) до 32 МПа Тип рабочей среды Минеральное масло - Максимальная вязкость жидкости 200 мм²/с (сСт) Требуемая тонкость фильтрации 25 мкм Диапазон температур рабочей жидкости от +10 до +70 °С Диапазон температур окружающей среды от -45 до +55 °С Присоединение Фланцевое (вставное) - Масса гидроклапана МКГВ 16/3 Ф2 Г32 зависит от конкретного исполнения и размера прохода, в среднем составляя от 2 до 5 кг. Код ТН ВЭД: 8481 80 990 0 – Аппаратура для трубопроводов, клапаны прочие.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2 Г32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz