ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПМК11.25-Осушитель П-МК11.25 УХЛ4 (СЕЛИКОГЕЛЬ,расход 2,5 м.куб/мин, снижение точки росы - 40С)

Артикул: GDK-16187

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

ПМК11.25-Осушитель П-МК11.25 УХЛ4 СЕЛИКОГЕЛЬ представляет собой передовое адсорбционное оборудование для модульной подготовки сжатого воздуха и газов. Основное назначение устройства – глубокая осушительная обработка с целью эффективного удаления водяных паров, аэрозолей и конденсата из пневмосистемы с понижением точки росы до -40 градусов Цельсия. Производительность установки модели ПМК11.25-Осушитель П-МК11.25 УХЛ4 составляет стабильные 2.5 кубических метра в минуту, что оптимально для обслуживания среднетоннажного промышленного оборудования. Конструкция прибора разработана с учетом работы в климатических условиях Республики Казахстан, что подтверждается маркировкой УХЛ4. Технические параметры и основные преимущества осушителя Высокоэффективный ПМК11.25-Осушитель П-МК11.25 УХЛ4 СЕЛИКОГЕЛЬ создан для решения задач в сфере промышленной пневматики, где критически важна чистота и сухость рабочей среды. Благодаря использованию адсорбента селикогеля (силикагеля) обеспечивается глубокое и стабильное снижение точки росы на 40 градусов. Устройство ПМК11.25-Осушитель П-МК11.25 УХЛ4 характеризуется широким диапазоном рабочих давлений от 0.2 до 1.0 МПа, что позволяет интегрировать его в большинство существующих систем. Расход обрабатываемого воздуха на уровне 2.5 кубометров в минуту гарантирует бесперебойную работу пневмоинструмента и автоматики даже при пиковых нагрузках.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «ПМК11.25-Осушитель П-МК11.25 УХЛ4 (СЕЛИКОГЕЛЬ,расход 2,5 м.куб/мин, снижение точки росы - 40С)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz