

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Блок кондиционирования БК-10-1 УХЛ4
(Ду=10мм, К3/8", 0,05-1,00 МПа) без
манометра**

Артикул: GDK-16560

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Блок кондиционирования БК-10-1 УХЛ4 (Ду=10мм, КЗ/8", 0,05-1,00 МПа) без манометра. Блок кондиционирования типа БК-... Блоки кондиционирования типа БК-..., состоящие из блока подготовки сжатого воздуха типа П-ФРК и маслораспылителя типа ПМ-..., устанавливаются в пневмоприводах различного промышленного оборудования и предназначены для подготовки сжатого воздуха. Доступны блоки кондиционирования с условными проходами: 6, 10, 16 и 25 мм, работающие на сжатом воздухе при давлении в системе от 0,1 до 1,0 МПа и очищенном не грубее 12 класса (ГОСТ 6111). В настоящее время серийно выпускается модернизированная модель блока кондиционирования БК-..., у которой фильтр-влагоотделитель центробежного действия выполнен в общем корпусе с редукционным пневмоклапаном, составляющие вместе блок подготовки воздуха типа П-ФРК-... Через входное отверстие «ВХ» сжатый воздух из пневмосети первоначально поступает в блок подготовки сжатого воздуха. Настройка давления происходит путём вращения винта блока подготовки воздуха, при этом на выходе блока устанавливается необходимое давление. Рукоятка регулятора давления фиксируется в нужном положении путём нажатия. Блоки кондиционирования БК-... могут изготавливаться двух типов: с полуавтоматическим отводом конденсата или автоматическим (в этом случае в маркировке изделия присутствуют буквы «АО», например: БК-16-2-АО).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-10-1 УХЛ4 (Ду=10мм, КЗ/8", 0,05-1,00 МПа) без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz