

# ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПФРК10-1-1-0-Пневмоблок П-ФРК-10-1-1-0  
(Ду=10мм, К3/8", 0,05-1,0 МПА, метал.стакан)  
без манометра**

Артикул: GDK-16580

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на  
сайте

## 1. Назначение и описание

Описание и ключевые преимущества ПФРК10-1-1-0ПФРК10-1-1-0 Пневмоблок П-ФРК-10-1-1-0 (Ду=10мм, КЗ/8", 0,05-1,0 МПа, метал.стакан) без манометра — это комплексное решение для подготовки сжатого воздуха в промышленных системах. Устройство объединяет три ключевые функции: фильтрацию влаги и примесей, редукцию давления и аварийную защиту. Это делает пневмоблок П-ФРК-10-1-1-0 незаменимым элементом для защиты чувствительных пневматических механизмов от неисправностей, продлевая их ресурс. Область применения охватывает станкостроение, пищевую промышленность, энергетику и управление технологическими процессами по всему Казахстану. Высокая производительность и прочная конструкция с металлическим стаканом отвечают требованиям отечественного производства. Неудивительно, что пневмоблок ПФРК10-1-1-0 пользуется спросом в таких промышленных центрах Казахстана, как Астана, Павлодар и Актобе. Основные технические характеристики пневмоблока

Рабочее давление для пневмоблока П-ФРК-10-1-1-0 (Ду=10мм, КЗ/8", 0,05-1,0 МПа, метал.стакан) лежит в диапазоне от 0,05 до 1,0 МПа. Номинальный показатель составляет 1,0 МПа, что обеспечивает широкий рабочий диапазон для различных систем управления и пневмоприводов. Для настройки устройства предусмотрен редукционный клапан, который позволяет плавно регулировать выходное давление от 0,05 до 0,85 МПа. Этого достаточно для большинства задач автоматизации.

## 2. Технические характеристики

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Диаметр условный, Ду, мм | <b>10</b>     |
| Давление, МПа            | <b>0,63</b>   |
| Рабочая среда            | <b>воздух</b> |

## 3. Комплектность

Изделие «ПФРК10-1-1-0-Пневмоблок П-ФРК-10-1-1-0 (Ду=10мм, КЗ/8", 0,05-1,0 МПа, метал.стакан) без манометра» — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## **7. Поставщик**

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.  
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.  
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz