

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сепаратор Х43-44 магнитный

Артикул: GDK-17212

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Магнитный сепаратор Х43-44 – это высокоэффективное устройство, предназначенное для автоматической очистки смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и масел от мельчайших ферромагнитных частиц в смеси с абразивом. Его применение обеспечивает многократное использование рабочих жидкостей, продлевает ресурс инструмента и повышает качество обработки поверхностей на шлифовальных, хонинговальных и доводочных станках. Назначение и область применения магнитного сепаратора Х43-44 Основное предназначение сепаратора Х43-44 магнитного – это тонкая фильтрация водных эмульсий на основе минеральных масел (например, 96,5% воды и 3,5% эмульсола), а также синтетических жидкостей и масел с вязкостью до 75 мм²/с. Устройство эффективно удаляет металлическую стружку и шлам, образующиеся в процессе абразивной обработки. Это делает магнитный сепаратор Х43-44 незаменимым на металлообрабатывающих предприятиях Казахстана, где предъявляются высокие требования к чистоте технологических процессов. Он может работать как самостоятельная единица, так и в составе комплексных систем очистки. Устройство и принцип работы Сепаратор Х43-44 магнитный состоит из нескольких ключевых узлов: корпуса, мотор-редуктора, вращающегося магнитного барабана из ферритобариевых магнитов, скребка для съёма шлама, а также регулирующей заслонки с пружиной для поддержания оптимального уровня жидкости.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Сепаратор Х43-44 магнитный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz