

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос пластинчатый НПл 125-40/6,3

Артикул: GDK-17845

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса НПл 125-40/6,3 Насос пластинчатый НПл 125-40/6,3 – это высоконадёжный двухпоточный роторный агрегат, предназначенный для создания стабильного потока рабочей жидкости в гидравлических системах промышленного оборудования. Конструкция насоса пластинчатого НПл 125-40/6,3 предусматривает правое вращение вала (по часовой стрелке со стороны привода), что является стандартным исполнением. Принцип действия основан на объёмном вытеснении, что гарантирует точность и постоянство подачи. Данная модель идеально подходит для эксплуатации в системах гидропривода металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования и автоматизированных технологических линий, где критически важны как стабильное давление, так и производительность. Основное преимущество данного насоса пластинчатого НПл 125-40/6,3 – способность работать с маслами различной вязкости, что расширяет область его применения. Основные параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД Агрегат отличается компактными размерами и оптимальной массой, что упрощает его интеграцию в существующие гидроконтур. Вес насоса пластинчатого НПл 125-40/6,3 составляет 32 килограмма. Габаритные размеры в миллиметрах: 385 (длина) × 295 (ширина) × 260 (высота). Для подключения гидролиний используются резьбовые присоединительные патрубки: входной – G1¼" (по ГОСТ 617-90), выходной – G1".

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос пластинчатый НПл 125-40/6,3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz