

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределители 5PM 2xx

Артикул: GDK-18616

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Технические характеристики пневмораспределителей 5PM 2 Параметр Тип пневмораспределителя 5PM 233-72-0-1-A220 5PM 233-72-0-1-A110 5PM 233-72-0-1-D24 5PM 233-73-0-1-A220 5PM 233-73-0-1-A110 5PM 233-73-0-1-D24 Условный проход пневмораспределителя, мм 10 16 Номинальное / минимальное давление, МПа 0,63 / 0,25 Пропускная способность, Kv по ГОСТ14691-69, м³/ч, не менее 1,9 2,8 Время срабатывания при давлении 0,4 МПа, с, не более 0,1 Номинальное напряжение питания, В: постоянного тока / переменного тока 50Гц / переменного тока 60Гц 12,24,48,110 / 24,110,220,380 / 110,220 Номинальная потребляемая мощность, не более: постоянного тока, Вт / переменного тока 50Гц, ВА / переменного тока 60Гц, ВА 7 / 9 / 12 Масса, кг, не более 1,7 1,7 Присоединительные резьбы по ГОСТ 6111-52 K3/8" K1/2" Структура условного обозначения пневмораспределителей 5PM-2... 5PM . 233 - 72 - 0 - 1 - A110 Род, частота, номинальное напряжение тока: D24 = 24 В пост. тока, A110 = 110 В перем. тока 50 Гц, A220 = 220 В перем. тока 50 Гц 1 = присоединение к электросети через разъём 0 = без индикации управляющего сигнала Монтажные размеры: 72 = для трубного монтажа с отверстиями в стороны и присоединительной резьбой K3/8" 73 = для трубного монтажа с отверстиями в стороны и присоединительной резьбой K1/2" 233 = пневмосхема 5PM = пневмораспределитель четырёхлинейный, стыковая поверхность по ISO 5599-1

2. Технические характеристики

Рабочая среда	воздух
---------------	--------

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределители 5PM 2xx» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz