ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндры ПЦ

Артикул: GDK-492

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмоцилиндров ПЦПневмоцилиндры ПЦ представляют собой исполнительные механизмы, преобразующие энергию сжатого воздуха в линейное движение. Эти устройства незаменимы в автоматизированных пневмосистемах промышленного оборудования, технологических линий и транспортных средств. Благодаря своей надежности и простоте конструкции, пневмоцилиндры ПЦ широко используются в различных отраслях, включая машиностроение, нефтегазовый сектор и горнодобывающую промышленность Казахстана.Обзор серии пневмоцилиндров ПЦСерия пневмоцилиндров ПЦ включает модели с диаметрами поршня от 32 до 200 мм и ходом штока от 10 до 1600 мм. Все пневмоцилиндры ПЦ рассчитаны на номинальное рабочее давление 1 МПа (10 бар) и могут оснащаться регулируемым демпфированием в конечных точках хода. В зависимости от задач, вы можете выбрать пневмоцилиндр ПЦ с различными типами крепления: на лапках, фланцах, проушинах или цапфах. Тип рабочей среды – очищенный сжатый воздух, что обеспечивает долгий срок службы и минимальные требования к обслуживанию.Технические характеристики пневмоцилиндров ПЦХарактеристика32 мм40 мм50 мм63 мм80 мм100 ммНоминальное давление, МПа1.0Давление страгивания, МПа, не более0.070.070.070.070.040.04Толкающая сила при 1 МПа, Н803125619623115502478 50Тянущая сила при 1 МПа, Н690110217082837464474 40Масса на 10 мм хода, кг0.030.030.0470.050.080Масса при нулевом ходе, кг0.650.791.21.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндры ПЦ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz